

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld UNO MIG 180 COMBI

Артикул: 6787



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	180 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **26 350 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети, В	220
Номинальный ток потребления, А	27,6
Сварочный ток (MIG/MMA), А	40-180 / 20-140
Сварочное напряжение (в режиме MIG), В	16-23
Напряжение холостого хода, В	55
Продолжительность включения ПВ, %	60
Коэффициент мощности / КПД, %	0,78 / 85
Механизм подачи	встроенный
Смена полярности для порошковой проволоки	есть
Диаметр катушки, мм	200

Диаметр проволоки (MIG), мм	0,6 / 0,8 / 1,0
Диаметр электродов (MMA), мм	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0
Класс защиты / изоляции	IP21S / H
Вес аппарата, кг	9,5
Габариты, мм	436 x 200 x 277

UNO MIG 180 COMBI – современный инверторный полуавтомат, изготовлен по передовой IGBT-технологии.

Аппарат позволяет производить:

- **Полуавтоматическую сварку** постоянным током сплошной проволокой диаметром 0,6 / 0,8 / 1,0 мм в среде защитного газа углеродистых и нержавеющей сталей (режим MIG / MAG) и порошковой проволокой без использования защитного газа.
- **Ручную дуговую сварку** штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами диаметром 1,6–3,0 мм с рутиловым и основным покрытием (режим MMA).

Аппарат работает от однофазной сети 220 В с частотой 50 / 60 Гц. Аппарат портативен и универсален в применении, небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, не большая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

Данный сварочные аппараты имеют возможность регулировки индуктивности. Регулировка индуктивности позволяет вести процесс сварки с минимальным разбрызгиванием металла и приспособлять процесс к любому типу работ.

Комплект поставки:

- Горелка MIG-15 — 3м
- Зажим на массу с кабелем 1,2м — 1 компл.
- Электрододержатель с кабелем 2м — 1 компл.
- Шланг газовый — 2,55м
- Комплект ЗИП: сопло, наконечники 0.8, 1.0, хомуты (2шт.)

Сформировано 03.04.2026 22:10 · KRATONSHOP.RU