

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат FoxWeld UNO MIG 207 LCD

Артикул: 8754



#### Характеристики

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Напряжение питания         | 220 В      |
| Максимальный сварочный ток | 200 А      |
| Диаметр проволоки          | 0.6—1.2 мм |

Цена без учета доставки: **48 070 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Напряжение питающей сети               | 220 В    |
| Частота питающей сети                  | 50 Гц    |
| Напряжение холостого хода              | 60 В     |
| Максимальный ток потребления           | 32 А     |
| Потребляемая мощность                  | 7,1 КВА  |
| Диапазон сварочного тока (MIG/MAG)     | 40-200 А |
| Диапазон сварочного тока (MMA)         | 20-200 А |
| Диапазон сварочного тока (TIG LIFT)    | 20-200 А |
| Продолжительность включения ПВ (200 А) | 60 %     |
| Минимальное напряжение питания         | 140 В    |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Коэффициент мощности / КПД          | 0,75 / 85 %    |
| Диаметр проволоки (MIG/MAG)         | 0,6-1,2 мм     |
| Диаметр электродов (MMA)            | 1,6-5,0 мм     |
| Язык панели управления / LCD экрана | Русский/иконки |
| Индуктивность                       | от -10 до 10   |
| Класс защиты / изоляции, IP         | 21S / H        |
| Механизм подачи, кол-во роликов     | 2              |
| Габариты аппарата                   | 520x320x400 мм |
| Вес аппарата                        | 11 кг          |
| Габариты упаковки ДхШхВ             | 62x38x45 см    |
| Вес с учетом упаковки               | 17 кг          |

Сварочный полуавтомат **UNO MIG 207 LCD** – это однофазный аппарат с 4 **режимами сварки**: MIG/MAG, FLUX, TIG LIFT и MMA с настройкой в ручном или синергетическом режиме, **весом 11 кг**, который идеально подойдет для строительства; монтажа металлоконструкций; гаражных, дачных и мастерских работ. Новый **LCD – дисплей** в сочетании с удобным пользовательским интерфейсом обеспечивает быстрый и эффективный доступ ко всем возможностям аппарата.

Комплектация аппарата позволяет качественно и надежно **сваривать Алюминий на профессиональном уровне**. Для правильной настройки аппарата достаточно выбрать тип сварки, толщину используемой проволоки и толщину свариваемого изделия — UNO MIG 207 LCD самостоятельно подберет оптимальные параметры сварочного процесса.

#### Свариваемые материалы:

- Алюминиевые сплавы
- Углеродистые стали
- Нержавеющие стали
- Медные сплавы

#### Особенности:

- Синергетическая система управления
- Быстрое освоение оборудования, без длительного специального обучения
- Многофункциональный LCD дисплей
- Встроенные программы упрощают формирование и контроль сварочной ванны
- Режимы работы горелки - 2T/4T, SPOT
- Регулировка индуктивности
- Графическое отображение установленного значения индуктивности
- Cold Welding (Холодная сварка) – уменьшенное тепловложение
- Сварка тонких материалов
- Функция VRD
- Функция Anti-sticking
- Регулируемый Arc Force

- Регулируемый Hot Start
- Функция Burn back
- Функция Soft Start
- Регулируемая предпродувка и постпродувка
- Быстрая смена полярности
- Встроенная термальная защита, индикатор перегрева
- Охлаждение с помощью встроенного вентилятора
- Точечная сварка в режиме MIG с регулировкой времени
- Вес бухты проволоки - до 5 кг
- Байонетный разъем 35 – 50 мм<sup>2</sup>
- Разъем для подключения SPOOL GUN
- Микропроцессорный блок управления последнего поколения
- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

**Комплектация:**

- Сварочный полуавтомат – 1 шт.
- Горелка MIG MB-15AK – 3 м – 1 шт.
- Электрододержатель 200 А – 3 м – 1 шт.
- Зажим заземления 300 А – 3 м – 1 шт.
- Тефлоновый канал – 3 м – 1 шт.
- Наконечник для алюминия 1,0 мм – 2 шт.
- Наконечник для алюминия 1,2 мм – 2 шт.
- Наконечник 0,8 мм – 2 шт.
- Наконечник 1,0 мм – 2 шт.
- Ролик U-образный 1,0-1,2 – 1 шт.
- Ролик V-образный 0,8-1,0 – 1 шт.
- Хомут – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

\*\*\* Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. Обязательно уточняйте при оформлении заказа соответствие характеристик приобретаемого оборудования, т.к. данные на нашем сайте могут обновляться с задержкой относительно выпускаемой продукции.

Сформировано 21.03.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU