

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld VARTEG DUO 200-S

Артикул: 7152

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: ~~20 900 Р~~ **20 273 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	220
Термозащита	Да
Диаметр электродов, мм	4
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6 / 0,8 / 1,0
Напряжение холостого хода, В	60
Диапазон сварочного тока (ММА), А	20-170
Диапазон сварочного тока (TIG), А	15-170
Диапазон сварочного тока (MIG), А	30-200
Режим TIG Lift	Да
Режим MMA	Да

Режим управления	Синергетический
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Механизм подачи	Встроенный
Смена полярности	Да
Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг	200/5
КПД (%) / Коэффициент мощности (cos)	85/0,7
Габаритные размеры, мм	450x180x320
Вес, кг	11,3

Varteg DUO 200-S - это универсальный сварочный аппарат, совмещающий в себе возможности полуавтоматической (в том числе самозащитной проволокой), аргонодуговой и ручной дуговой сварки. Он имеет режим синергетической настройки параметров, что значительно облегчает настройку аппарата перед сваркой и позволяет идеально выставить сварочные параметры даже новичку. При необходимости откорректировать синергетические программы имеется возможность ручной подстройки. Все сварочные параметры настраиваются с помощью одного регулятора!

Аппарат универсален и подойдет для применения в любой сфере, где требуется сварка сталей в режимах MMA (электроды до 4 мм), MIG/MAG (проволока до 1мм) и TIG (электроды до 2 мм).

В аппарате реализовано микропроцессорное управление, которое позволяет максимально стабилизировать сварку и достичь высокого уровня контроля выходных параметров.

Для безопасной работы в режиме MMA в аппарате предусмотрена функция снижения напряжения холостого хода, когда аппарат включен, но сварка не производится - VRD.

Комплектация:

- Полуавтомат с сетевым кабелем
- Зажим для заземления
- Электродержатель
- Горелка для полуавтоматической сварки MIG
- ЗИП
- Инструкция
- Гарантийный талон

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата

Сформировано 12.06.2026 09:37 · KRATONSHOP.RU