

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-200S

Артикул: 8009680

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **66 815 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входное напряжение сети	1~220±15% В
Режим работы (ПВ%)	60% при 200А (MIG), 60% при 200А (TIG), 60% при 180А (MMA)
Напряжение холостого хода	65 (MIG) 13,5 (TIG) 65 (MMA)
Потребляемая мощность	5,7 кВт
Сварочное напряжение	15,5-24,0 А
Диапазон регулировки сварочного тока	30-200 (MIG) 15-200 (TIG) 20-180 (MMA)
Частота	50/60 Гц
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм
Габариты	515*235*4000 мм
Вес	23.6 кг

Сварочный инвертор КЕДР AlphaMIG-200S – умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне, созданное для тех, кто ценит свободу – будь то свобода выбора сварочного процесса или свобода передвижения. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает сварщика от необходимости ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать материал, сечение проволоки и величину сварочного тока. Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах.

Особенности:

- Мобильность – полуавтомат относится к устройствам компактного класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых монтажных площадках.
- Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать.
- Синергетическое управление – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически. Всё просто!
- Работа порошковыми проволоками - возможность изменения полярности позволяет работать самозащитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов.
- Пакет программ для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия и меди.

Комплектация:

- Источник MIG
- Горелка MIG-15 PRO 3 м
- Кабель с клеммой заземления 3 м
- Газовый шланг
- Ролики
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU