

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-1

Артикул: 8011613

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	250 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **128 002 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты	942x500x690 мм
Вес	55,8 кг
Режим работы	60 ПВ%
Диаметр проволоки, мм	0.8-1.2
Диапазон сварочного тока	30-250 А
Мощность	7,8 кВт
Напряжение сети	220 В

Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 - предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы от сети 220В на токах до 250А, аппарат отлично подходит для использования на малых и средних производствах, в крупных автомастерских, где важна компактность, экономичность и

высокая производительность оборудования. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

Преимущества:

- Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,8–1,2 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем
- Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке, оборудованной площадкой под баллон
- Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток
- 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу сварочной проволоки
- Встроенная розетка для редуктора с подогревателем для бесперебойной работы в 100% CO₂.

Комплектация

- Сварочный инвертор КЕДР AlphaMIG-250S-1
- горелка MIG-24 PRO 3 м
- кабель с клеммой заземления 3 м
- газовый шланг
- ролики
- инструкция по эксплуатации
- упаковка

Сформировано 21.03.2026 12:10 · KRATONSHOP.RU