

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3

Артикул: 8011616

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Напряжение питания         | 380 В      |
| Максимальный сварочный ток | 250 А      |
| Диаметр проволоки          | 0.8—1.2 мм |

Цена без учета доставки: **136 732 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Габариты                 | 942x500x690 мм |
| Вес                      | 57 кг          |
| Режим работы             | 60 ПВ%         |
| Диаметр проволоки, мм    | 0.8-1.2        |
| Диапазон сварочного тока | 30-250 А       |
| Мощность                 | 7,8 кВт        |
| Напряжение сети          | 380 В          |

**Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-3** - предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы от сети 380В на токах до 250А, аппарат отлично подходит для использования на малых и средних производствах, в крупных автомастерских, где важна компактность, экономичность и

высокая производительность оборудования. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

#### **Преимущества:**

- Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,8–1,2 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем
- Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке, оборудованной площадкой под баллон
- Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток
- 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу сварочной проволоки
- Встроенная розетка для редуктора с подогревателем для бесперебойной работы в 100% CO<sub>2</sub>.

#### **Комплектация**

- Сварочный инвертор КЕДР AlphaMIG-250S-3
- горелка MIG-24 PRO 3 м
- кабель с клеммой заземления 3 м
- газовый шланг
- ролики
- инструкция по эксплуатации
- упаковка

Сформировано 29.04.2026 20:38 · KRATONSHOP.RU