

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S

Артикул: 8009386

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	300 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **152 032 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	380 В
Режим работы (ПВ%)	60
Напряжение холостого хода	70 В
Мощность	10,2 кВт
Максимальный сварочный ток	300 А
Диапазон сварочного тока	40-300 А
Частота	50/60 Гц
Диаметр проволоки	0.8-1.2 мм
Габариты	942x500x690 мм
Вес	57 кг

Промышленный сварочный полуавтомат AlphaMIG-300S - предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Аппарат отлично подходит для использования на производственных предприятиях, строительных площадках, в автомастерских и на станциях техобслуживания сельскохозяйственной техники. Сварочный ток до 300А и надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. КЕДР AlphaMIG-300S оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

Особенности:

- Мощность и производительность - высококачественная стабильная сварка на токах до 300А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем.
- Высокая мобильность - корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке, оборудованной площадкой под баллон и точками крепления оборудования.
- Синергетическое управление - для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всём остальном позаботится высокоскоростной процессор.
- 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки.
- Возможность быстрой смены полярности значительно упрощает переход на самозащитную порошковую проволоку.

Комплектация:

- Полуавтомат MIG
- Кабель с зажимом на изделие 3 метра
- Горелка MIG-24 3 метра
- Газовый шланг 3 метра
- Ролик 0,8-1,0 мм
- Ролик 1,0-1,2 мм
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 12.06.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU