

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Start PRO NB350

Артикул: 2STP1635



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	350 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **211 179 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	380 В
MIG/MAG сварочный ток	20 - 350 А
Диаметр стальной проволоки (min-max)	0,8-1,2 мм
Сварочное напряжение	15-40 В
Напряжение холостого хода	62 В
Тип охлаждения	Воздушное

**START NB-350** – профессиональный инверторный сварочный полуавтомат. Источник с отдельным 4-х роликовым подающим механизмом. Благодаря стабилизированным режимам источник отличается очень низким уровнем разбрызгивания металла, может использоваться для сварки металлов от 1 мм во всех пространственных положениях.

## **Особенности**

- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Благодаря качественной сборке и высоким техническим характеристикам данный сварочный полуавтомат имеет возможность широкого применения от малого до промышленного производства
- Защита от перегрева и не стабильного сетевого напряжения
- Регулировка напряжения сварочной дуги

## **Подающий механизм**

- 4 роликовый подающий механизм SB -10F-2
- Кабель управления от источника до подающего механизма - 5 метров
- Ролики 1,0-1,2 мм.

## **Комплектация**

- Источник NB-350 - 1 шт
- Подающий механизм SB -10F-2 - 1 шт
- Кабель заземления - 2 м
- Кабель управления - 5 м
- Инструкция
- Упаковка

\* Горелка в комплект поставки не входит и заказывается отдельно

## **Произведено TIME GROUP по заказу STARTWELD**

Сформировано 12.06.2026 09:32 · KRATONSHOP.RU