

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Start PRO NB500

Артикул: 2STP1650



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	500 А
Диаметр проволоки	0.8—1.6 мм

Цена без учета доставки: **255 700 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	380 В
MIG/MAG сварочный ток	50 - 500 А
Диаметр стальной проволоки (min-max)	0,8-1,6 мм
Сварочное напряжение	15-45 В
Напряжение холостого хода	62 В
Тип охлаждения	Воздушное

START NB-500 – профессиональный инверторный сварочный полуавтомат. Источник с отдельным 4-х роликовым подающим механизмом. Благодаря стабилизированным режимам источник отличается очень низким уровнем разбрызгивания металла, может использоваться для сварки металлов от 1 мм во всех пространственных положениях.

Особенности

- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Благодаря качественной сборке и высоким техническим характеристикам данный сварочный полуавтомат имеет возможность широкого применения от малого до промышленного производства
- Защита от перегрева и не стабильного сетевого напряжения
- Регулировка напряжения сварочной дуги

Подающий механизм

- 4 роликовый подающий механизм SB -10F-2
- Кабель управления от источника до подающего механизма - 5 метров
- Ролики 1,2-1,6 мм.

Комплектация

- Источник NB-5000 - 1 шт
- Подающий механизм SB -10F-2 - 1 шт
- Кабель заземления - 2 м
- Кабель управления - 5 м
- Инструкция
- Упаковка

* Горелка в комплект поставки не входит и заказывается отдельно

Произведено TIME GROUP по заказу STARTWELD

Сформировано 21.03.2026 12:10 · KRATONSHOP.RU