

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат TSS TOP MIG/MMA-350F

Артикул: 18091



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	350 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1000x480x1300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1000x480x1300
Масса, кг	90
Степень защиты	IP21
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Потребление максимальное, кВА	15
Напряжение сети	380В ± 15%
Напряжение холостого хода, В	65
Масса катушки, кг	15/20
Регулировка сварочного тока для MMA, А	20-350

ПВ (40°C), %	60
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В 17-31.5	
Класс изоляции	Н
Масса брутто, кг	98
Упаковка	Картон
Объем брутто, м3	0.62
Диаметр проволоки, мм	0.8-1.2
Регулировка сварочного тока для MIG, А	60-350

Сварочный полуавтомат TSS TOP MIG/MMA-350F - профессиональное применение, простота регулировок и продолжительное включение.

Производитель гарантирует надежную работу оборудования и соответствие заявленных и фактических параметров работы оборудования.

Особенности модели:

- Работа от сети 380 В
- Сварка штучным электродом
- Регулируемый форсаж дуги для MMA сварки
- Сварка сплошной проволокой углеродистой стали, алюминия
- Выбор настройки под защитный газ CO2 или смесь газов
- Режим работы горелки 2Т/4Т
- Регулировка индуктивности
- Дисплей сварочного тока
- Дисплей рабочего напряжения
- Плавная регулировка скорости подачи проволоки
- Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения
- На тележке с местом под баллон
- Отдельный подающий механизм закрытого типа
- 4-х роликовый механизм протяжки
- Защита от перегрузки
- Силовой выключатель
- Вес бухты проволоки 15/20 кг.

Комплектация:

- Источник тока
- Горелка 36KD в сборе, 3м
- Кабель с клеммой заземления 400А
- Кабель с электрододержателем 400А
- Розетка 36 В
- Отдельный подающий механизм закрытого типа, 4 ролика
- Ролики 1.0/1.2 2 шт.
- Тележка

- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Сформировано 01.05.2026 19:44 · KRATONSHOP.RU