

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочная проволока алюминиевая ALMG4.5 D.1,2 мм 7,0 кг

Артикул: 8702



Характеристики

Алюминиевая, 1,2 мм, 7,0 кг, катушка D 300

Цена без учета доставки: **7 431 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Алюминиевая сварочная проволока, легированная магнием и марганцем, с максимальным содержанием магния (4.5%). Сплав демонстрирует хорошие механические свойства. Превосходная устойчивость к коррозии, особенно в морской среде. Применяется в судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров и цистерн, а также при строительстве буровых платформ и криогенного оборудования.

Химический состав (%):

Si 0.1; Fe 0.3; Cu 0.05; Mn 0.6-1; Mg 4.7-5.2;

Cr 0.06-0.14; Zn 0.1; Be 0.0008; Ti 0.02-0.08

Соответствует стандарту **AWS: ER-5183**

Сформировано 17.06.2026 09:39 · KRATONSHOP.RU