

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочная проволока алюминиевая ALMG5 D.1,0 мм 2,0 кг

Артикул: 8693



Характеристики

Алюминиевая, 1,0 мм, 2,0 кг, катушка D 200

Цена без учета доставки: **2 293 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Алюминиевая сварочная проволока с максимальным содержанием магния (5%). Используется для сварки пластин, где требуется максимальная прочность сварочного соединения. Применяется в судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, а также для сварки резервуаров-хранилищ.

Перед сваркой поверхность металла следует очистить от грязи и обезжирить.

Химический состав (%):

Si 0.1; Fe 0.3; Cu 0.05; Mn 0.05-0.2; Mg 4.5-5.5;

Cr 0.10-0.15; Zn 0.09; Be 0.0008; Ti 0.08-0.13

Соответствует стандарту **AWS: ER-5356**

Данный вид проволоки поставляется на катушках

D100, 0.5кг, d.0.8мм

D200, 2кг, d.0.8мм, 1.0мм, 1.2мм,

D300, 7кг, d.0.8мм, 1мм, 1.2мм, 1.6мм

Сформировано 25.05.2026 15:34 · KRATONSHOP.RU