

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочная проволока нержавеющая ER308LSi D.1,2 мм 5,0 кг

Артикул: 8707



Характеристики

Нержавеющая, 1,2 мм, 5,0 кг, катушка D 200

Цена без учета доставки: **6 697 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Коррозионностойкая хромоникелевая сварочная проволока для полуавтоматической сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома 18% и никеля 8% в среде защитных газов (Ar). На постоянном токе DC.

Наплавленный металл 308LSi обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.

Химический состав (%):

C: 0.027; Mn: 1.62; Si: 0.85; Cr: 20.10; Ni:9.37

Механические свойства наплавляемого металла:

Предел текучести: 370 МПа

Предел прочности: 620 МПа

удлинение: 36%

KVC: 110 Дж (+20С)

Соответствует стандарту **AWS: ER-308LSi**

Сформировано 03.04.2026 23:17 · KRATONSHOP.RU