

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочная проволока стальная омедненная СВ-08Г2С D.1,0 мм 15,0 кг

Артикул: 6868



Характеристики

Омедненная, 1,0 мм, 15,0 кг, катушка D 300

Цена без учета доставки: **2 844 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Стальная омедненная сварочная проволока СВ-08Г2С используется для электродуговой сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей в среде защитного газа.

Вакуумная упаковка в полиэтилен и индивидуальная упаковка в картонную коробку каждой катушки.

Механические свойства наплавленного металла:

- предел текучести ≥ 420 МПа;
- относительное удлинение $\geq 22\%$;
- прочность на разрыв ≥ 500 МПа;
- ударная вязкость ≥ 27 Дж/см² (-29° С)

Химический состав:

- C 0.06-0.15;
- Mn 1.40-1.85;
- Si 0.80-1.15;
- S = 0.025;
- P = 0.025;
- Ni --;
- Mo --;
- Cr --;
- Cu = 0.50;

Соответствует ГОСТ 2246-70

Сформировано 25.05.2026 14:29 · KRATONSHOP.RU