

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочная проволока стальная омедненная СВ-08Г2С D.1,0 мм 15,0 кг

Артикул: 6868



#### Характеристики

Омедненная, 1,0 мм, 15,0 кг, катушка D 300

Цена без учета доставки: **2 844 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Стальная омедненная сварочная проволока СВ-08Г2С используется для электродуговой сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей в среде защитного газа.

Вакуумная упаковка в полиэтилен и индивидуальная упаковка в картонную коробку каждой катушки.

#### Механические свойства наплавленного металла:

- предел текучести  $\geq 420$  МПа;
- относительное удлинение  $\geq 22\%$ ;
- прочность на разрыв  $\geq 500$  МПа;
- ударная вязкость  $\geq 27$  Дж/см<sup>2</sup> (-29° С)

#### Химический состав:

- C 0.06-0.15;
- Mn 1.40-1.85;
- Si 0.80-1.15;
- S = 0.025;
- P = 0.025;
- Ni --;
- Mo --;
- Cr --;
- Cu = 0.50;

**Соответствует ГОСТ 2246-70**

Сформировано 17.06.2026 09:44 · KRATONSHOP.RU