

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 140

Артикул: 65/5



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 140 А

Цена без учета доставки: **5 422 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------|--------|
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Ток сварки, А | 10-140 |
| Рабочий цикл, 70%, А | 140 |
| Напряжение сварки, В | 25 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Диаметр электрода, мм | 3,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
| Максимальный ток, А | 20 |
| Класс защиты, IP | 21 |
| Вес, кг | 4,3 |

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 140 - предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата

позволяют сварщику перемещаться по всей площади производимых работ.

Изделие выполнено в металлическом корпусе. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, индикатор «сеть», индикатор «перегрев», а также силовые разъемы подключения сварочных кабелей. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции.

Принцип работы САИ основан на преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное, а затем преобразовании постоянного напряжения в переменное высокой частоты. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция. Аппарат имеет защиту от перегрева.

Сформировано 23.05.2026 03:51 · KRATONSHOP.RU