

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 140

Артикул: 65/5



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки ММА

Максимальный сварочный ток 140 А

Цена без учета доставки: **5 422 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230
Ток сварки, А	10-140
Рабочий цикл, 70%, А	140
Напряжение сварки, В	25
Напряжение холостого хода, В	75
Диаметр электрода, мм	3,2
Потребляемая мощность, кВт	4,5
Максимальный ток, А	20
Класс защиты, IP	21
Вес, кг	4,3

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 140 - предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата

позволяют сварщику перемещаться по всей площади производимых работ.

Изделие выполнено в металлическом корпусе. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, индикатор «сеть», индикатор «перегрев», а также силовые разъемы подключения сварочных кабелей. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции.

Принцип работы САИ основан на преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное, а затем преобразовании постоянного напряжения в переменное высокой частоты. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция. Аппарат имеет защиту от перегрева.

Сформировано 20.03.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU