

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190 ПН от 140 В

Артикул: 65/19



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 190 А

Цена без учета доставки: **9 870 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон рабочего напряжения, В	140-240
Максимальный потребляемый ток, А	25
Напряжение холостого хода, В	80
Напряжение дуги, В	27,6
Диапазон регулирования сварочного тока	10-190
Продолжительность нагружения, %	70% – 190 А
Потребляемая мощность, кВа	5
Максимальный диаметр электрода, мм	5
Класс защиты, IP	21
Вес, кг	6,4

**Сварочные аппараты серии ПН** - разработаны специально для работы от сетей с пониженным напряжением. Диапазон допустимого напряжения от **140 до 240 Вольт**.

Сварочный аппарат инверторный (САИ) "Ресанта" предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом.

Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяют сварщику перемещаться по всей площади производимых работ.

Сформировано 27.05.2026 00:24 · KRATONSHOP.RU