

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220 ПН от 140 В

Артикул: 65/20



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 220 А

Цена без учета доставки: **13 005 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Диапазон рабочего напряжения, В | 140-240 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 30 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Напряжение дуги, В | 28,8 |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 10-220 |
| Продолжительность нагружения, % | 70% – 220 А |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Потребляемая мощность, кВа | 6,9 |
| Класс защиты, IP | 21 |
| Вес, кг | 6,5 |

Сварочные аппараты серии ПН - разработаны специально для работы от сетей с пониженным напряжением. Диапазон допустимого напряжения от **140 до 240 Вольт**.

Сварочный аппарат инверторный (САИ) "Ресанта" предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом.

Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяют сварщику перемещаться по всей площади производимых работ.

Сформировано 06.05.2026 19:13 · KRATONSHOP.RU