

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220 ПН от 140 В

Артикул: 65/20



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Тип сварки	MMA
Максимальный сварочный ток	220 А
Диаметр электрода	1.6 мм

Цена без учета доставки: **13 005 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон рабочего напряжения, В 140-240

Максимальный потребляемый ток, А 30

Напряжение холостого хода, В 80

Напряжение дуги, В 28,8

Диапазон регулирования сварочного тока 10-220

Продолжительность нагрузки, % 70% – 220 А

Максимальный диаметр электрода, мм 5

Потребляемая мощность, кВт 6,9

Класс защиты, IP 21

Вес, кг 6,5

Сварочные аппараты серии ПН – разработаны специально для работы от сетей с пониженным напряжением.

Диапазон допустимого напряжения от **140 до 240 Вольт**.

Сварочный аппарат инверторный (САИ) "Ресанта" предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом.

Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяют сварщику перемещаться по всей площади производимых работ.

Сформировано 08.01.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU