

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315 NEW (380В)

Артикул: 65/25



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **32 290 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380 (+/-10%)
Максимальный потребляемый ток, А	3*25
Напряжение холостого хода, В	85
Напряжение дуги, В	32.6
Диапазон регулирования сварочного тока	20-315
Продолжительность нагружения, %	70% - 315А
Максимальный диаметр электрода, мм	6
Класс защиты, IP	21
Вес, кг	10

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315 NEW

- предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяют сварщику перемещаться по всей площади

производимых работ.

Изделие выполнено в металлическом корпусе. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, индикатор «сеть», индикатор «перегрев», а также силовые разъемы подключения сварочных кабелей. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции.

Принцип работы САИ основан на преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное, а затем преобразовании постоянного напряжения в переменное высокой частоты. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция. Аппарат имеет защиту от перегрева.

Сформировано 20.03.2026 06:41 · KRATONSHOP.RU