

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный автомат для геомембран Rotorica RT 700D 230

Артикул: RT.3312700D



Характеристики

Общая мощность 2800 Вт

Ширина сварного шва 160 мм

Для сварки геомембран

Цена без учета доставки: **359 550 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 230 В (50-60 Гц)

Номинальная мощность 2800 Вт

Дисплей LCD Температура и LCD Скорость

Температура сварки 50 ~ 620 0С

Скорость сварки 0,5 - 3,5 м/мин

Толщина сварочного материала 0,5 ~ 2 мм

Сварочный шов	15 мм * 2
Проверочный канал	15 мм
Ширина нахлеста	160 мм
Размер аппарата (ДхШхВ)	352 x 267 x 267 мм
Размер кейса	445 x 320 x 335 м
Вес нетто / брутто	7,900 / 12,150 кг
Вес инструмента в кейсе	11,200 кг

Компактный и легкий автоматический аппарат для сварки полимерных материалов **Rotorica RT 700D 230** комбинирует в себе два метода. Одновременное воздействие горячего воздуха и горячего клина гарантирует очень прочное и надежное соединение. Сварной шов имеет специальный канал для дальнейшей проверки его прочности и герметичности с помощью сжатого воздуха. RT 700D 230 пригоден для сварки любых кровельных и гидроизоляционных покрытий. Оснащен 2-мя LCD дисплеями, показывающих на одном заданные и текущие значения температуры сварки, а на втором заданные и текущие значения скорости сварки. Кроме того, аппарат отличается высокой скоростью сварки, которая может достигать 3,5 м/мин. В настройках сварщик может выбрать нужное значение давления на материал в процессе сварки. Это помогает сварщику лучше настроить аппарат для выполнения поставленной задачи. Система регулировки давления специально разработана для туннелей, метрополитена, охраны водных ресурсов, аквакультуры, биогазовых установок, свалок, химической добычи полезных ископаемых, очистки сточных вод, строительства крыш и других инженерных гидроизоляционных проектов.

Особенности модели:

- Усовершенствованная интеллектуальная цифровая система управления. Два LCD ЖК-дисплея - один отображает температуру, другой скорость сварки. Удобный мониторинг и контроль заданных и фактических значений
- Функция памяти - сохраняются последние установленные значения
- Усовершенствованная система подогрева горячим воздухом повышает качество сварки даже при использовании агрессивных материалов и плохих условиях эксплуатации
- Система регулировки давления

- Конструкция машины гарантирует высокое качество сварочного шва: прижимные ролики из нержавеющей стали с большим усилием нажатия оказывают равномерное давление на весь сварочный шов. Данная особенность позволяет получать Т-соединение высокого качества.

Комплект поставки:

- Автомат для сварки геомембран горячим воздухом RT 700D 230
- Набор инструментов и запчастей в органайзере: отвертка под шлиц, отвертка крестовая, шестигранный ключ 4 мм, шестигранный ключ 3 мм, запасной нагревательный элемент, предохранитель 1А - 10 шт, предохранитель 2А - 10 шт, предохранитель 15А - 10 шт
- Кейс с ложементом из вспененного полиэтилена

Сформировано 17.06.2026 08:24 · KRATONSHOP.RU