

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор START modelSTICK 255 1W255

Артикул: 1W255



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный  
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **42 082 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питающее напряжение Одна фаза, 230V±10%, 50Гц

Потребляемая мощность (кВт) 13,2

Коэффициент мощности 0,75

Сварочный ток (А) 30-250

Напряжение холостого хода (V) 77

КПД, % 85

ПВ EN60974-1 (40С°, цикл 10 минут) 40%/250А/30В, 60%/190А/27.6В, 100%/148А/25.9В

Степень защиты IP21S

Класс изоляции Н

Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) 407х178х330

Масса (кг) 10

**START modelSTICK 255** — это сварочный инвертор промышленного класса, предназначенный для интенсивной и продолжительной работы. Аппарат работает от сети 230 В и обеспечивает стабильные сварочные характеристики при работе с углеродистыми, низколегированными и нержавеющей стали.

В комплект входит магнитный пульт дистанционного управления, который можно удобно закрепить на корпусе аппарата, что значительно повышает удобство эксплуатации и транспортировки.

Аппарат построен на компонентной базе промышленного уровня, благодаря чему полностью обеспечивает те параметры, которые указаны в технической документации. Сварщик получает предсказуемый результат даже при долговременной работе на высоких токах. Элементная база адаптирована для работы в тяжёлых условиях — с перепадами напряжения, вибрациями и повышенной температурой окружающей среды. Принудительная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая работоспособность аппарата на высоких токах. Встроенная система защиты автоматически отключает аппарат при достижении критической температуры, увеличивая ресурс службы устройства.

#### **Область применения:**

START modelSTICK 255 оптимален для:

- производственных цехов и металлообрабатывающих предприятий;
- строительных площадок и монтажных работ;
- сервисных центров и ремонтных мастерских;
- задач с длительными сварочными циклами и высокими рабочими токами



### Преимущества:

- Максимальный сварочный ток — 250 А, работа от однофазной сети;
- Arc Force (форсаж дуги) — стабилизирует горение дуги, облегчает поджиг и снижает риск залипания электрода;
- Плавная регулировка сварочного тока;
- Профессиональные настройки сварочного процесса;
- Обеспечивает качественную работу с электродами до 5 мм, гарантируя глубокое проплавление и стабильное формирование шва.



### Гарантия:

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

- Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.

Важно: требования к электропитанию

**START modelSTICK 255** — мощный инвертор, поэтому для корректной работы необходимо обеспечить качественное питание:

- проводка и розетки должны соответствовать нагрузке аппарата;
- удлинители — только медные, с увеличенным сечением;
- бытовые тонкие удлинители недопустимы;
- желательно использовать выделенную линию с современным автоматом защиты.

Корректно подготовленная электросеть позволяет аппарату работать на максимальных характеристиках и сохранять стабильность дуги при любых режимах.



#### Комплектация:

- Источник - 1 шт;
- Пульт ДУ магнитный 10 м. - 1 шт;
- Кабель с клеммой заземления;
- Кабель с электрододержателем;
- Инструкция.



**Данная модель доступна для заказа с аттестацией НАКС.**



Сформировано 23.05.2026 04:37 · KRATONSHOP.RU