

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор START modelSTICK 255 1W255

Артикул: 1W255



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **42 082 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питающее напряжение Одна фаза, 230V±10%, 50Гц

Потребляемая мощность (кВт) 13,2

Коэффициент мощности 0,75

Сварочный ток (А) 30-250

Напряжение холостого хода (V) 77

КПД, % 85

ПВ EN60974-1 (40С°, цикл 10 минут) 40%/250А/30В, 60%/190А/27.6В, 100%/148А/25.9В

Степень защиты IP21S

Класс изоляции Н

Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) 407х178х330

Масса (кг) 10

START modelSTICK 255 — это сварочный инвертор промышленного класса, предназначенный для интенсивной и продолжительной работы. Аппарат работает от сети 230 В и обеспечивает стабильные сварочные характеристики при работе с углеродистыми, низколегированными и нержавеющей стали.

В комплект входит магнитный пульт дистанционного управления, который можно удобно закрепить на корпусе аппарата, что значительно повышает удобство эксплуатации и транспортировки.

Аппарат построен на компонентной базе промышленного уровня, благодаря чему полностью обеспечивает те параметры, которые указаны в технической документации. Сварщик получает предсказуемый результат даже при долговременной работе на высоких токах. Элементная база адаптирована для работы в тяжёлых условиях — с перепадами напряжения, вибрациями и повышенной температурой окружающей среды. Принудительная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая работоспособность аппарата на высоких токах. Встроенная система защиты автоматически отключает аппарат при достижении критической температуры, увеличивая ресурс службы устройства.

Область применения:

START modelSTICK 255 оптимален для:

- производственных цехов и металлообрабатывающих предприятий;
- строительных площадок и монтажных работ;
- сервисных центров и ремонтных мастерских;
- задач с длительными сварочными циклами и высокими рабочими токами



Преимущества:

- Максимальный сварочный ток — 250 А, работа от однофазной сети;
- Arc Force (форсаж дуги) — стабилизирует горение дуги, облегчает поджиг и снижает риск залипания электрода;
- Плавная регулировка сварочного тока;
- Профессиональные настройки сварочного процесса;
- Обеспечивает качественную работу с электродами до 5 мм, гарантируя глубокое проплавление и стабильное формирование шва.



Гарантия:

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

- Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.

Важно: требования к электропитанию

START modelISTICK 255 — мощный инвертор, поэтому для корректной работы необходимо обеспечить качественное питание:

- проводка и розетки должны соответствовать нагрузке аппарата;
- удлинители — только медные, с увеличенным сечением;
- бытовые тонкие удлинители недопустимы;
- желательно использовать выделенную линию с современным автоматом защиты.

Корректно подготовленная электросеть позволяет аппарату работать на максимальных характеристиках и сохранять стабильность дуги при любых режимах.



Комплектация:

- Источник - 1 шт;
- Пульт ДУ магнитный 10 м. - 1 шт;
- Кабель с клеммой заземления;
- Кабель с электрододержателем;
- Инструкция.



Данная модель доступна для заказа с аттестацией НАКС.



Сформировано 12.06.2026 10:59 · KRATONSHOP.RU