

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор START modelSTICK 400 1W400

Артикул: 1W400



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 400 А

Цена без учета доставки: **50 175 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питающее напряжение Три фазы, 3~380В±10%, 50Гц

Потребляемая мощность (кВт) 17.2kVA

Коэффициент мощности 0,8

Сварочный ток (А) 40~400А

Напряжение холостого хода (V) 70

КПД,% 85

ПВ EN60974-1 (40С°, цикл 10 минут) 400А/36В/60%, 310А/32.4В/100%

Степень защиты IP21S

Класс изоляции H

Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) 471'252'468

Масса (кг) 21,5

START modelSTICK 400 — это профессиональный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки (MMA), разработанный для интенсивного промышленного применения. Устройство работает от трёхфазной сети 380 В и обеспечивает стабильную и надёжную работу при сварке различных типов металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющей стали.

START modelSTICK 400 идеально подходит для работы в производственных цехах, на строительных площадках, в сервисных и ремонтных организациях. Аппарат рассчитан на продолжительные сварочные циклы с высокой нагрузкой, обеспечивая стабильную работу без перегрева.

Преимущества:

- Максимальный сварочный ток — 400 А: обеспечивает качественную сварку на высоких токах, подходит для работы с электродами до 6 мм.
- Точное регулирование параметров сварки: доступны настройки сварочного тока, функции Hot Start (горячий старт) и Arc Force (форсаж дуги), что обеспечивает лёгкий поджиг и стабильное горение дуги даже на сложных участках.
- Подключение пульта дистанционного управления: для удобства работы на удалении от источника питания или в труднодоступных местах.
- Честные характеристики: все заявленные параметры соответствуют фактическим испытаниям и обеспечивают полное соответствие требованиям профессиональной сварки.
- Надёжная элементная база: аппарат собран на высококачественных компонентах, адаптированных к промышленным условиям эксплуатации.



Гарантия:

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

- Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.



Комплектация:

- СКР вставки - 2 шт;
- Разъем для подключения пульта управления.

Данная модель доступна для заказа с аттестацией НАКС.



Сформировано 21.03.2026 15:35 · KRATONSHOP.RU