

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог ARC 160 PFC

Артикул: PFC



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: **21 837 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети | 90-240 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 23 А |
| Потребляемая мощность MMA | 5 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 3.2 кВА |
| Сварочный ток MMA | 10-160 А |
| Сварочный ток TIG | 10-160 А |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4-26.4 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4-16.4 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 70 В |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В |
| ПН (40°C) | 50% |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 88 А |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 88 А |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| КПД | 85% |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–2.0 мм |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21 |
| Габариты | 425x125x225 |
| Вес | 9.7 кг |
| Lift-Tig | есть |
| Antistick | есть |

Сварочный аппарат серии STANDART ARC 160 PFC - разработан для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG)* в условиях нестабильного сетевого напряжения. Аппарат позволяет проводить сварочные работы при напряжении сети от 90 В до 240 В.

Ключевые особенности:

- Дисплей индикации
- Стабильная работа при напряжении сети от 90 В
- Функции Antistick и регулировка форсажа дуги
- Сварка TIG*
- Минимальное разбрызгивание
- Высокая стабильность горения дуги

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 20.03.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU