

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор Сварог ARC 250 (R112)

Артикул: R112



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 225 А

Цена без учета доставки: **36 091 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	43 А
Потребляемая мощность MMA	9.4 кВА
Сварочный ток MMA	20–225 А
Рабочее напряжение MMA	20.4–28.0 В
Напряжение холостого хода MMA	62 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	170 А
Коэффициент мощности	0.93

КПД	85%
Диаметр электрода MMA	1.5–5.0 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 23
Габариты	480x205x355
Вес	17 кг

**Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 250 (R112)** - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях.

**Ключевые особенности:**

- Регулировка форсажа дуги
- Простота управления
- Стабильность горения дуги
- Высокий КПД

**Комплект поставки:**

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 12.06.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU