

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог ARC 250 (Z285)

Артикул: Z285



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварка	MMA, TIG
Максимальный сварочный ток	250 А
Диаметр электрода	1.5 мм

Цена без учета доставки: **56 873 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	14 А
Потребляемая мощность MMA	9.2 кВА
Потребляемая мощность TIG	6 кВА
Сварочный ток MMA	10–250 А
Сварочный ток TIG	10–250 А
Рабочее напряжение MMA	20.8–30.0 В
Рабочее напряжение TIG	10.8–20.0 В
Напряжение холостого хода MMA	65 В

Напряжение холостого хода TIG	12 В
ПН (40°C)	80%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	200 А
Сварочный ток TIG (ПН 100%)	200 А
Коэффициент мощности	0.96
КПД	85%
Диаметр электрода MMA	1.5–5.0 мм
Диаметр электрода TIG	1.0–4.0 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Габариты	450x190x370
Вес	13 кг

Сварочный инвертор серии STANDART ARC 250 (Z285) - профессиональный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) и ручной аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях. При аттестации данный аппарат получил высокую оценку экспертов НАКС

Ключевые особенности:

- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Функции Hot Start, Antistick
- Сварка TIG*
- Высокий КПД

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м- 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 10.01.2026 00:06 · KRATONSHOP.RU