

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог ARC 315 (R14)

Артикул: R14



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **59 017 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	20 А
Потребляемая мощность MMA	13 кВА
Сварочный ток MMA	20–315 А
Рабочее напряжение MMA	20.8–32.6 В
Напряжение холостого хода MMA	70 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	240 А
Коэффициент мощности	0.93

КПД	85%
Диаметр электрода MMA	1.5–6.0 мм
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 23
Габариты	565x305x495
Вес	22 кг

Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 315 (R14) - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.

Ключевые особенности:

- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Подключение пульта ДУ
- Высокий КПД

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 11.04.2026 11:37 · KRATONSHOP.RU