

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог ARCTIC ARC 250 (R06)

Артикул: R06



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 225 А

Диаметр электрода 1.5 мм

Цена без учета доставки: **42 842 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	14 А
Потребляемая мощность MMA	9.4 кВА
Сварочный ток MMA	20–225 А
Рабочее напряжение MMA	20.8–29.0 В
Напряжение холостого хода MMA	70 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	170 А
Коэффициент мощности	0.7

КПД	83%
Диаметр электрода MMA	1.5–5.0 мм
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 23
Габариты	480x205x355
Вес	16 кг

Профессиональный сварочный аппарат серии ARCTIC предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.

Ключевые особенности:

- Стабильная работа при температуре от –40 °С до +40 °С
- Прочный корпус
- Высокие динамические качества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Подключение пульта дистанционного управления

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

Сформировано 09.01.2026 21:29 · KRATONSHOP.RU