

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог ARCTIC ARC 315 (R14)

Артикул: R14



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **63 877 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 20 А |
| Потребляемая мощность MMA | 12.8 кВА |
| Сварочный ток MMA | 20–315 А |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–32.6 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 69 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 240 А |
| Коэффициент мощности | 0.93 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| КПД | 85% |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
| Класс изоляции | B |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты | 565x305x495 |
| Вес | 22 кг |

Профессиональный сварочный аппарат серии ARCTIC ARC 315 (R14) - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.

Ключевые особенности:

- Стабильная работа при температуре от –30 °С до +40 °С
- Прочный корпус
- Высокие динамические качества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Подключение пульта дистанционного управления

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

Сформировано 29.04.2026 20:45 · KRATONSHOP.RU