

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Сварог MIG 160 EASY

Артикул: N219

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **29 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220±15% В
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	7.1 кВА
Диаметр сварочной проволоки	0.6/0.8/1.0 мм
Сварочный ток	10-160 А
Сварочный ток MIG/MMA	10-160/10-160 А
Напряжение холостого хода	53 В
Допустимый вес катушки	15 кг
Расположение подающего устройства/катушки	встроенное/внутри
Количество роликов	2 шт

ПВ	60 %
ПВ 100%	130 А
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85 %
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	485x185x370 мм
Вес	12.5 кг

Сварочный аппарат серии EASY MIG 160 (N219) - используется для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), а также сварки порошковой проволокой (FCAW), как с использованием газа, так и с самозащитной проволокой.

Данный аппарат позволяет производить качественную, комфортную и продолжительную сварку различных металлов, **в том числе алюминия и его сплавов**. Механизированным способом на прямой или обратной полярности на данном аппарате можно производить сварку и наплавку всех типов сталей, начиная от 0,5 мм, алюминия и его сплавов от 1 мм. Для удобства пользователя на внутренней стороне дверцы корпуса имеется таблица с рекомендованными настройками для механизированной сварки, применимыми для данного оборудования.

EASY MIG 160 (N219)

- отличается компактностью и малым весом. В то же время аппарат демонстрирует высокий КПД, низкий уровень потребления энергии и стабильность горения дуги при различных условиях.

Сформировано 10.04.2026 20:28 · KRATONSHOP.RU