

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Сварог MIG 2500 (J67) + MMA тележка

Артикул: J67



Характеристики

| | |
|----------------------------|------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 250 А |
| Диаметр проволоки | 0.6—1.2 мм |

Цена без учета доставки: **61 050 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG | 9.2 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 12.2 кВА |
| Потребляемый ток | 51 А |
| Сварочный ток MIG | 30–250 А |
| Сварочный ток MMA | 10–250 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–26.5 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4–30.0 В |
| ПН (40°C) | 60% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 150 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 150 А |
| Напряжение холостого хода MMA | 54 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 56 В |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6-1.2 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм |
| Максимальная масса катушки | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт. |
| КПД | 85% |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21S |
| Габариты | 880x296x616 |
| Вес | 47 кг |

Промышленный инвертор серии STANDART MIG 2500 (J67) - используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA). Для удобства использования аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.

Особенности:

- Холостой прогон проволоки
- Дожигание сварочной проволоки
- MMA сварка
- Розетка 36 В для подогрева газа
- Смена полярности

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе MS 24, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Редуктор с подогревом - 1 шт
- Тележка под баллон - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

По запросу обучим работать с данным сварочным аппаратом в сервисном центре или на вашем объекте!

Сформировано 01.05.2026 19:55 · KRATONSHOP.RU