

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 160 (Z206)

Артикул: Z206

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: **14 363 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети: 220 В ±15%

Частота питающей сети: 50 Гц

Потребляемый ток: 31 А

Потребляемая мощность MMA: 6.8 кВА

Потребляемая мощность TIG: 5 кВА

Сварочный ток MMA: 20–160 А

Сварочный ток TIG: 20–160 А

Рабочее напряжение MMA: 20.8–26.4 В

Рабочее напряжение TIG: 10.8–16.4 В

Напряжение холостого хода MMA: 63 В

Напряжение холостого хода TIG:	12 В
ПН (40°C):	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%):	110 А
Сварочный ток TIG (ПН 100%):	110 А
Коэффициент мощности:	0.73
КПД:	85%
Диаметр электрода MMA:	1.5–3.2 мм
Диаметр электрода TIG:	1.0–2.0 мм
Класс изоляции:	F
Класс защиты:	IP 21
Габариты:	315x130x205
Вес:	4 кг
Antistick	✓
Hot Start	✓
Lift-Tig	✓

Сварочный инвертор серии PRO ARC 160 (Z206) - сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) с режимом ручной аргонодуговой сварки (TIG).

Ключевые особенности:

- Классическая система управления
- Функция Antistick
- Функция Hot Start
- Сварка TIG*
- Высокий КПД

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

Сформировано 20.03.2026 11:45 · KRATONSHOP.RU