

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 180 (Z207)

Артикул: Z207



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 180 А

Цена без учета доставки: **13 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	35 А
Потребляемая мощность MMA	7.8 кВА
Потребляемая мощность TIG	5 кВА
Сварочный ток MMA	20–180 А
Сварочный ток TIG	20–180 А
Рабочее напряжение MMA	24.0–27.2 В
Рабочее напряжение TIG	10.8–17.2 В
Напряжение холостого хода MMA	63 В

Напряжение холостого хода TIG	12 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	130 А
Сварочный ток TIG (ПН 100%)	130 А
Коэффициент мощности	0.73
КПД	85%
Диаметр электрода MMA	1.5–4.0 мм
Диаметр электрода TIG	1.0–2.4 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21
Габариты	315x130x205 мм
Вес	4 кг
Hot Start	есть
Lift-Tig	есть
Antistick	есть

Сварочный инвертор серии PRO ARC 180 (Z207) - сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) с режимом ручной аргонодуговой сварки (TIG).

Ключевые особенности:

- Классическая система управления
- Функция Antistick
- Функция Hot Start
- Сварка TIG*
- Высокий КПД

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

Сформировано 12.06.2026 10:57 · KRATONSHOP.RU