

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 180 (Z208S)

Артикул: Z208S

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 180 А

Диаметр электрода 1.5 мм

Цена без учета доставки: **24 626 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети 220 В $\pm 15\%$

Частота питающей сети 50 Гц

Потребляемый ток 36.4 А

Потребляемая мощность MMA 8 кВА

Потребляемая мощность TIG 5.2 кВА

Сварочный ток MMA 10–180 А

Сварочный ток TIG 10–180 А

Рабочее напряжение MMA 20.4–27.2 В

Рабочее напряжение TIG 10.4–17.2 В

Напряжение холостого хода MMA 63 В

Напряжение холостого хода TIG	12 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	130 А
Сварочный ток TIG (ПН 100%)	130 А
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85%
Диаметр электрода MMA	1.5–4.0 мм
Диаметр электрода TIG	1.0–2.4 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21
Габариты	313x130x250
Вес	4.7 кг
Antistick	есть
Hot Start	есть
Lift-Tig	есть
Регулируемый форсаж дуги	есть

Сварочный аппарат серии STANDART PRO ARC 180 - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG)*.

Ключевые особенности:

- Дисплей индикации
- Функции Hot start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- Сварка TIG*
- Минимальное разбрызгивание
- Высокая стабильность горения дуги
- Компактные размеры, малый вес

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 09:51 · KRATONSHOP.RU