

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 200 (Z209S)

Артикул: Z209S

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **30 123 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	43 А
Потребляемая мощность MMA/TIG	9,4/6,0 кВА
Сварочный ток MMA, TIG	10–200 А
Рабочее напряжение MMA/TIG	20,4-28,0/10,4-18,0 В
Напряжение холостого хода MMA/TIG	63/12 В
ПН (40°C)	60%
Сварочный ток MMA/TIG (ПН 100%)	160/160 А
Коэффициент мощности	0.7

КПД	85%
Диаметр электрода MMA/TIG	1,5–5,0/1,0–3,0 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21
Габариты	351x130x250
Вес	5,2 кг

Сварочный аппарат серии **PRO ARC 200 (Z209S)** - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG)\*.

**Ключевые особенности:**

- Дисплей индикации
- Функции Hot start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- Сварка TIG\*
- Минимальное разбрызгивание
- Высокая стабильность горения дуги
- Компактные размеры, малый вес

\*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

**Комплект поставки:**

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 20.03.2026 09:51 · KRATONSHOP.RU