

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки Сварог PRO CUT 45 (L202)

Артикул: L202



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Максимальный сварочный ток	45 А
Максимальная толщина реза	10 мм

Цена без учета доставки: **58 676 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50/60
Потребляемая мощность, кВА	8,8
Потребляемый ток, А	40
Напряжение холостого хода, В	250
Диапазон сварочного тока, А	20-45
ПН при I max, %	60
ПН 100%, А	35
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,65

Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Скорость подачи сжатого воздуха, л/мин	100
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	10
Габаритные размеры, мм	430x160x330

Легкий и экономичный инверторный аппарат серии **PRO CUT 45 (L202)** - предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла толщиной до 10 мм.

Платы инвертора собраны на IGBT транзисторах. Аппарат оборудован встроенным фильтром - регулятором сжатого воздуха. Легкий высокочастотный поджиг обеспечивает комфортную работу. Аппарат снабжен встроенным манометром для постоянного контроля рабочего давления.

**Комплект поставки:**

- Плазмотрон CS 50 (6 м)
- Кабель обратный 1x16 кв. мм, 3 метра; клемма ОКС 35–50; клемма заземления

Сформировано 24.06.2026 08:39 · KRATONSHOP.RU