

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Сварог PRO CUT 45 (L202)

Артикул: L202



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 45 А

Максимальная толщина реза 10 мм

Цена без учета доставки: **58 676 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------|---------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, кВА | 8,8 |
| Потребляемый ток, А | 40 |
| Напряжение холостого хода, В | 250 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20-45 |
| ПН при I max, % | 60 |
| ПН 100%, А | 35 |
| КПД, % | 85 |
| Коэффициент мощности | 0,65 |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP21S |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха, л/мин | 100 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 430x160x330 |

Легкий и экономичный инверторный аппарат серии **PRO CUT 45 (L202)** - предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла толщиной до 10 мм.

Платы инвертора собраны на IGBT транзисторах. Аппарат оборудован встроенным фильтром - регулятором сжатого воздуха. Легкий высокочастотный поджиг обеспечивает комфортную работу. Аппарат снабжен встроенным манометром для постоянного контроля рабочего давления.

Комплект поставки:

- Плазмотрон CS 50 (6 м)
- Кабель обратный 1x16 кв. мм, 3 метра; клемма ОКС 35–50; клемма заземления

Сформировано 03.04.2026 18:39 · KRATONSHOP.RU