

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки Сварог PRO TIG 200 DSP (W207)

Артикул: W207



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **46 785 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность TIG	6 кВА
Потребляемая мощность MMA	8.2 кВА
Потребляемый ток	37 А
Сварочный ток TIG	10–200 А
Сварочный ток MMA	10–180 А
Рабочее напряжение TIG	10.4–18.0 В
Рабочее напряжение MMA	20.4–27.2 В
ПН (40°C)	60%

Сварочный ток TIG (ПН 100%)	155 А
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	140 А
Напряжение холостого хода TIG	65 В
Напряжение холостого хода MMA	60 В
Диаметр электрода TIG	1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA	1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки	0–15 с
Время продувки газом после сварки	0–15 с
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21
Габариты	365x135x277
Вес	6.2 кг

**Аппарат серии PRO TIG 200 DSP (W207)** - позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).

**Особенности:**

- Сенсорная панель управления
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Регулировка времени падения сварочного тока
- Регулировка времени продувки газа
- Режим сварки MMA

**Комплект поставки:**

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

Сформировано 30.04.2026 00:29 · KRATONSHOP.RU