

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 315 (Z29801)

Артикул: Z29801



Характеристики

| | |
|----------------------------|--------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Тип сварки | MMA |
| Максимальный сварочный ток | 315 А |
| Диаметр электрода | 1.5 мм |

Цена без учета доставки: **55 788 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети 380 В ±15%

Частота питающей сети 50 Гц

Потребляемая мощность MMA 12,4 кВА

Сварочный ток MMA 30–315 А

Рабочее напряжение MMA 21,2–32,6 В

Напряжение холостого хода MMA 63 В

ПН (40°C) 60%

Коэффициент мощности 0.95

КПД 87%

Диаметр электрода MMA 1.5–6.0 мм

| | |
|----------------|-------------|
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21S |
| Габариты | 520x260x440 |
| Вес | 19,8 кг |

Профессиональный сварочный аппарат серии REAL ARC 315 - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.

Дополнительные функции: регулируемый форсаж дуги и регулируемый горячий старт - обеспечивают комфортную сварку.

Ключевые особенности:

- Высокий КПД
- Раздельное исполнение силовой части и управления снижает загрязненность и улучшает охлаждение, что позволяет применять оборудование на особо загруженных производствах.
- Выходной дроссель увеличенных габаритов позволяет снизить пульсацию тока на выходе и получить повышенную мягкость сварочной дуги.

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 10.01.2026 08:58 · KRATONSHOP.RU