

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 315 (Z29801)

Артикул: Z29801



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **55 788 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность MMA	12,4 кВА
Сварочный ток MMA	30–315 А
Рабочее напряжение MMA	21,2–32.6 В
Напряжение холостого хода MMA	63 В
ПН (40°C)	60%
Коэффициент мощности	0.95
КПД	87%
Диаметр электрода MMA	1.5–6.0 мм

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Габариты	520x260x440
Вес	19,8 кг

Профессиональный сварочный аппарат серии REAL ARC 315 - предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.

Дополнительные функции: регулируемый форсаж дуги и регулируемый горячий старт - обеспечивают комфортную сварку.

Ключевые особенности:

- Высокий КПД
- Раздельное исполнение силовой части и управления снижает загрязняемость и улучшает охлаждение, что позволяет применять оборудование на особо загруженных производствах.
- Выходной дроссель увеличенных габаритов позволяет снизить пульсацию тока на выходе и получить повышенную мягкость сварочной дуги.

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 400 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 20.03.2026 08:28 · KRATONSHOP.RU