

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 400 (Z29802)

Артикул: Z29802



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 380 А

Цена без учета доставки: **57 564 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети 380 В ±15%

Частота питающей сети 50 Гц

Потребляемая мощность MMA 16,1 кВА

Сварочный ток MMA 30–380 А

Рабочее напряжение MMA 21,2–35,2 В

Напряжение холостого хода MMA 63 В

ПН (40°C) 60%

Коэффициент мощности 0.95

КПД 87%

Диаметр электрода MMA 1.5–6.0 мм

Класс изоляции F

Класс защиты IP 21S

Габариты	520x260x440
Вес	19,8 кг

Профессиональный сварочный аппарат серии REAL ARC 400 - предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.

Дополнительные функции: регулируемый форсаж дуги и регулируемый горячий старт - обеспечивают комфортную сварку.

Ключевые особенности:

- Высокий КПД
- Раздельное исполнение силовой части и управления снижает загрязняемость и улучшает охлаждение, что позволяет применять оборудование на особо загруженных производствах.
- Выходной дроссель увеличенных габаритов позволяет снизить пульсацию тока на выходе и получить повышенную мягкость сварочной дуги.

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Электрододержатель в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Сформировано 21.03.2026 13:51 · KRATONSHOP.RU