

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)

Артикул: L207



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 45 А

Максимальная
толщина реза 12 мм

Цена без учета доставки: **33 624 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	160-270
Потребляемая мощность	6.2 кВА
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	28 А
ПН (40°C)	60%
Ток реза (ПН 100%)	30 А
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Диапазон регулирования тока реза	20-45 А
Напряжение холостого хода	310 В
Номинальное давление компрессора	0.4 мПа

Скорость подачи сжатого воздуха	100 л/мин
Максимальная толщина металла	12 мм
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Габариты	470x155x315
Вес	8 кг

Аппарат серии REAL CUT 45 (L207) - для плазменной резки позволяет проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д. Встроенный манометр позволяет точно настроить рабочее давление.

Особенности:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Толщина реза до 12 мм
- Высокочастотный поджиг дуги
- Встроенный манометр
- Прочный корпус

Комплект поставки:

- Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки - 1 шт.
- Плазменный резак РТ31 в сборе, 5 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 20.03.2026 09:51 · KRATONSHOP.RU