

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Сварог REAL MIG 200 (N24002N) BLACK

Артикул: N24002N BLACK

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Напряжение питания         | 220 В    |
| Максимальный сварочный ток | 200 А    |
| Диаметр проволоки          | 0.6—1 мм |

Цена без учета доставки: **39 669 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Напряжение питающей сети    | 160-270 В    |
| Частота тока в сети         | 50 Гц        |
| Максимальный ток            | 200 А        |
| cos                         | 0.7          |
| Напряжение холостого хода   | 52/60 В      |
| Сварочное напряжение        | 15.5-26.4 В  |
| Диапазон регулирования тока | 10-200 А     |
| Ток при 60%                 | 200 А        |
| MIG/MAG СВАРКА              |              |
| Режим работы при 40°C       | 200 А / 60 % |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Напряжение холостого хода   | 52 В         |
| Сварочное напряжение        | 15.5–23.5 В  |
| Диапазон регулирования тока | 30 - 200 А   |
| Диаметр проволоки           | 0.6/0.8/1 мм |
| Скорость подачи проволоки   | 1.5–14 м/мин |
| Потребляемая мощность       | 7.7 кВт      |

#### ММА СВАРКА

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Режим работы при 40°C     | 160 А / 60 %   |
| Напряжение холостого хода | 60 В           |
| Сварочное напряжение      | 20.4–26.4 В    |
| Потребляемая мощность     | 6.1 кВт        |
| Потребляемый ток          | 10 А           |
| Максимальный ток          | 160 А          |
| Класс изоляции            | F              |
| Степень защиты            | IP21S          |
| Габаритные размеры        | 502x225x375 мм |
| Вес                       | 13 кг          |

**Сварочный инвертор Сварог REAL MIG 200 (N24002N) BLACK** - используют для выполнения сварочных работ в режимах: MIG/MAG (среда защитных газов), FCAW (сварка порошковой проволокой), MMA (ручная дуговая сварка покрытым электродом). Модель имеет все необходимые встроенные системы защиты от перегрузок и перегрева, что обеспечивает возможность продолжительной интенсивной работы. Небольшие размеры и удобная рукоятка на корпусе позволят без труда перемещать прибор. Инвертор обеспечивает качественный шов при работе с углеродистыми сталями и алюминием до 7-8 мм. Стандартная панель управления позволяет с легкостью освоить работу даже начинающему специалисту. Аппарат способен выдерживать перепады напряжения питающей сети. Функция смены полярности в режиме MIG/MAG позволяет работать быстро и качественно с тонкостенными и листовыми металлами, а также с толстостенными изделиями. С помощью данного прибора вы можете осуществлять сварку на открытом воздухе. Это надежная модель с отличной производительностью за доступную цену.

#### Ксварочному полуавтомату Сварог REAL MIG 200 (N24002) BLACKдобавили:

- Изменение пластиковой решетки.
- Добавлена функция индуктивности
- Смена стиля регуляторов. Новые регуляторы прорезинены, более крупные, яркие.
- Электрододержатель теперь в комплекте

#### **Особенности:**

- Возможность работать в режиме MMA;
- Диаметр электрода MMA: 1.5 – 4 мм;
- Максимальная масса катушки проволоки: 5 кг;

- Кол-во роликов: 1;
- Встроенный подающий механизм проволоки;
- Сварка алюминия;
- Сварка порошковой проволокой;
- Смена полярности;
- Функция дожигания сварочной проволоки после остановлена ее подача. Это помогает избежать залипания проволоки в ванне;
- Холостой прогон проволоки;
- Удобный доступ к внутренним элементам;
- Стабильная работа при напряжении 160 В.

**Комплектация:**

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка UC1500-30ER в сборе, 3 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Электродержатель в сборе, - 1 шт.
- Маска (хамелеон) - 1 шт.
- Краги - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 25.03.2026 12:05 · KRATONSHOP.RU