

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки Сварог REAL TIG 200 P (W224)

Артикул: W224



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **43 402 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	160-270
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность TIG	6.1 кВА
Потребляемая мощность MMA	8.2 кВА
Потребляемый ток	27.7 А
Сварочный ток TIG	10-200 А
Сварочный ток MMA	10-180 А
Рабочее напряжение TIG	10.4-18.0 В
Рабочее напряжение MMA	20.4-27.2 В
ПН (40°C)	60%

Сварочный ток TIG (ПН 100%)	142 А
Сварочный ток MMA (ПН 100%)	103 А
Напряжение холостого хода TIG	70 В
Напряжение холостого хода MMA	70 В
Диаметр электрода TIG	1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA	1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки	1 с
Время продувки газом после сварки	1–10 с
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Габариты	423x160x315 мм
Вес	7.5 кг
Режим сварки MMA	есть
Режим импульсной сварки	есть
Режим работы 2Т/4Т	есть
Цифровой дисплей	есть
Регулировка времени спада тока	есть
Регулируемый форсаж дуги	есть

Аппарат серии REAL TIG 200 P (W224) - позволяет производить качественную аргодуговую сварку (TIG DC). Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).

Ключевые особенности:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса: 0,2-200 Гц
- Регулируемое время спада тока: 0-5 сек
- Режим работы 2Т/4Т
- Сварка MMA с регулировкой Arc Force
- Качественная сварка от 10 А
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Высокочастотный поджиг дуги
- Прочный корпус

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка SR-26 в сборе, 4 м - 1 шт.

- Клемма заземления в сборе 200 А, 2,5 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 10.04.2026 22:07 · KRATONSHOP.RU