

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргонодуговой сварки Сварог REAL TIG 200 (W223)

Артикул: W223



Характеристики

Максимальный	200 А
сварочный ток	

Цена без учета доставки: **32 525 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	160-270
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность TIG	6.1 кВА
Потребляемая мощность MMA	6.9 кВА
Сварочный ток TIG	10-200 А
Сварочный ток MMA	10-160 А
Рабочее напряжение TIG	10.4-18.0 В
Рабочее напряжение MMA	20.4-26.4 В
ПН (40°C)	60%
Напряжение холостого хода TIG	56 В

Напряжение холостого хода MMA	56 В
Диаметр электрода TIG	1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA	1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки	0–10 с
Время продувки газом после сварки	0–10 с
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Габариты	423x160x315
Вес	7 кг

Аппарат серии REAL TIG 200 (W223) - позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).

Особенности:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Сварка MMA
- Качественная сварка от 10 А
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Высокочастотный поджиг дуги
- Прочный корпус

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка SR-26 в сборе, 4 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 09.01.2026 22:45 · KRATONSHOP.RU