

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог TECH ARC 205 В (Z203)

Артикул: Z203

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Тип сварки	MMA, TIG
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр электрода	1.5 мм

Цена без учета доставки: **34 327 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	160-270 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	41 А
Потребляемая мощность MMA/TIG	9,0/6,0 кВА
Сварочный ток MMA, TIG	10–200 А
Рабочее напряжение MMA/TIG	20,4-28,0/10,4-18,0 В
Напряжение холостого хода MMA/TIG	73/10 В
ПН (40°C)	80%
Сварочный ток MMA/TIG (ПН 100%)	170/170 А
Коэффициент мощности	0.93

КПД	85%
Диаметр электрода MMA/TIG	1.5–5.0/1,0–3,0 мм
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP 23S
Габариты	410x160x260
Вес	8,0 кг

Сварочный инвертор серии **TECH ARC 205 В (Z203)*** – это аппарат с силой сварочного тока до 200 А, который можно использовать для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Инвертор отличается высокой степенью защиты и обладает набором дополнительных функций для комфортной работы.

Ключевые особенности:

- Функции Hot Start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
- Сварка TIG*
- Отключаемая система VRD
- Простота управления
- Компактные размеры, малый вес
- Пульт ДУ позволяет регулировать ток сварки как MMA, так и TIG в процессе сварки и до него

*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

Комплект поставки:

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 00:05 · KRATONSHOP.RU