

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор Сварог ТЕСН ARC 205 В (Z203)

Артикул: Z203



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **34 327 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	160-270 В ±15%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	41 А
Потребляемая мощность MMA/TIG	9,0/6,0 кВА
Сварочный ток MMA, TIG	10-200 А
Рабочее напряжение MMA/TIG	20,4-28,0/10,4-18,0 В
Напряжение холостого хода MMA/TIG	73/10 В
ПН (40°C)	80%
Сварочный ток MMA/TIG (ПН 100%)	170/170 А
Коэффициент мощности	0.93

КПД	85%
Диаметр электрода MMA/TIG	1.5–5.0/1,0–3,0 мм
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 23S
Габариты	410x160x260
Вес	8,0 кг

Сварочный инвертор серии **TECH ARC 205 B (Z203)\*** - это аппарат с силой сварочного тока до 200 А, который можно использовать для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Инвертор отличается высокой степенью защиты и обладает набором дополнительных функций для комфортной работы.

**Ключевые особенности:**

- Функции Hot Start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- 100 % ПН при работе на сварочном токе в 170 А
- Сварка TIG\*
- Отключаемая система VRD
- Простота управления
- Компактные размеры, малый вес
- Пульт ДУ позволяет регулировать ток сварки как MMA, так и TIG в процессе сварки и до него

\*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

**Комплект поставки:**

- Иверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Сформировано 01.05.2026 19:38 · KRATONSHOP.RU