

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки Сварог TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)

Артикул: E104



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **121 815 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, кВА	6,6
Диаметр электрода ММА, мм	1,6-3,2
Напряжение холостого хода, В	56
Диапазон сварочного тока, А	10-200
Толщина свариваемого металла, мм	0,5-10
ПН при I max, %	60
ПН 100%, А	154
Номинальное напряжение, В	18/28

КПД, %	85
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Коэффициент мощности	0,93
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP23
Время продувки газом после сварки, сек	0-20
Габаритные размеры, мм	570x350x440
Вес, кг	28

TIG 200 P DSP (E104) AC/DC – профессиональный сварочный аппарат, рассчитанный на работу от однофазной сети 220 вольт, сочетающий возможность аргодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).

Для TIG сварки в аппарате предусмотрена возможность сварки как постоянным током (DC) для большинства металлов и сплавов, так и переменным (AC) для сварки алюминия и его сплавов. Имеются разные вариации и настройки TIG сварки: обычная сварка постоянным и переменным током, импульсная и точечная сварка. В режиме MMA также предусмотрена возможность сварки переменным током и ряд профессиональных настроек: регулировка тока поджига, времени поджига и форсажа дуги.

Данная модель имеет модифицированную сенсорную панель управления, которая позволяет пользователю использовать создать и сохранить в памяти аппарата шесть комбинаций сварочных параметров в зависимости от техники проведения сварки, что способствует технической стандартизации основных и повторяющихся операций.

Максимальное значение сварочного тока в TIG 200 P DSP (E104) AC/DC составляет 200 А. Рабочая частота аппарата находится вне диапазона слышимости, что практически сводит к нулю уровень шума. Компактные размеры и возможность работы от бытовой сети, а также простота управления, делают данную модель подходящей для работы на малых предприятиях и частных хозяйствах.

- Стабильная дуга, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации
- Автозащита от перепадов напряжения и тока
- Цифровой дисплей, функция 2T/4T, сохранение настроек
- Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании

Комплект поставки:

- TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)
- горелка TS 26 (4 м);
- комплект ЗИП;
- кабель сварочный 1x16 кв. мм, 3 метра; клемма заземления 200 А;
- наконечник ОКС 35–50

инструкция

По запросу обучим работать с данным сварочным аппаратом в сервисном центре или на вашем объекте!

Сформировано 12.06.2026 10:55 · KRATONSHOP.RU